

ALIMENTADOR VIBRATORIO ZSW

Alimentador vibratorio con parrilla para dosificar la primaria a caudal constante y separar el fino antes de la boca. Series GZD y ZSW, de 80 a 1.500 t/h.

80-1.500 t/h

CAPACIDAD

hasta 1.200 mm

ALIMENTACIÓN MÁX.

2,2-55 kW

POTENCIA



DESCRIPCIÓN

Alimenta de forma continua y uniforme a la trituradora primaria y hace un precibado del material: la parrilla separa la tierra y el fino que no necesitan pasar por la mandíbula. Series GZD (bandeja) y ZSW (parrilla), de 80 a 1.500 t/h.

VENTAJAS

Caudal constante hacia la primaria: la línea deja de trabajar a golpes · Precibado en la parrilla: menos desgaste de mandíbula y más producción útil · Inclinação de montaje regulable según el material.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Tamaño de la artesa (mm)	Alimentación máx. (mm)	Inclinación de montaje (°)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)
Serie GZD					
GZD 650×2300	650×2300	300	10-20	80-100	2×1,1
GZD 750×2500	750×2500	350	10-20	100-130	2×1,1
GZD 850×3000	850×3000	400	10-20	120-150	2×3
GZD 1000×3600	1000×3600	500	10-20	150-200	2×3,7
GZD 1100×3600	1100×3600	580	10-20	240-300	2×3,7

Modelo	Tamaño de la artesa (mm)	Alimentación máx. (mm)	Inclinación de montaje (°)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)
GZD 1300×3600	1300×3600	650	10-20	450-600	2×5,5
GZD 1500×3600	1500×3600	1050	10-20	450-1000	2×7,5
Serie ZSW					
ZSW 380×95	3800×960	500	0-5-10-15	100-280	8P 11
ZSW 490×110	4900×1100	630	0-5-10	150-400	6P 15
ZSW 490×130	4900×1300	750	0-5-10	400-700	6P 22
ZSW 600×130	6000×1300	750	0-5-10	400-700	4P 22
ZSW 600×150	6000×1500	800	0-5-10	500-900	4P 30
ZSW 600×180	6000×1800	900	0-5-10	700-1300	4P 37
ZSW 600×200	6000×2000	1200	0-5-10	800-1500	4P 55

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.