

BIO360 POWER

Origen: Camargo Química — Brasil

ENERGÍA BIO360

Removedor de hormigón

BIO360 POWER es un producto desarrollado para eliminar hormigón seco o incrustado de camiones u otras superficies. A pesar de ser un ácido sintético fuerte, su fórmula exclusiva no daña la piel u otros materiales, como pintura y vidrio. Verificado por varias agencias. estándares internacionales que el producto cumple con los más rigurosos estándares ambientales y de seguridad personal.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Se puede utilizar en cualquier parte del camión; Disuelve más hormigón que el ácido muriático; Producto 100% biodegradable; No es necesario utilizar EPP; No genera costos extras para la salud ni riesgos peligrosos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

BIO360 POWER se puede aplicar a cualquier superficie para eliminar hormigón, productos a base de mortero o cemento. También elimina oxidación, herrumbre, aceite y grasa. Se puede utilizar sobre superficies con pintura, vidrio, metal, aluminio, cromo, azulejos, entre otros. No recomendado solo para superficies de hormigón (a menos que desee eliminarlo), lechada y galvanizado.

DATOS TÉCNICOS

Función	Removedor de hormigón Embalaje
Aspecto	Líquido blanco Vendido
Densidad	1,02 g/cm ³ Bidones de 50L y 200L, Contenedor

REMOVEDOR DE CONCRETO

pH 0,0 1000 litros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

BIO360 POWER se puede diluir 1:2 en agua. Frote el producto en el hormigón con un cepillo, brocha, esponja, hasta lograr el resultado esperado. En superficies con incrustaciones de 2 a 3 mm en hormigón, el producto debe utilizarse

puro. Después de realizar la limpieza en los camiones hormigonera, recomendamos el mantenimiento con BIO360 WASH, que además de limpiar, crea una capa protectora que evita la incrustación de Hormigón y cemento en polvo.

R. Profesor Hermann Lange, 528 – Bairro Fidelis – Blumenau – SC CEP 89060-300 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br

| ENERGÍA BIO360

Removedor de hormigón

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En caso de almacenamiento en a granel, esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice el EPP adecuado: guantes, si experimenta irritación de la piel; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2020 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

| REMOVEDOR DE CONCRETO

R. Profesor Hermann Lange, 528 – Bairro Fidelis – Blumenau – SC CEP 89060-300 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060**
comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.