

BOMBAS DE HORMIGÓN

Estacionaria eléctrica de 15 kW · camión bomba HBTS-50 de 55 m³/h

55 m³/h

CAUDAL HBTS-50

800 m

ALCANCE HORIZONTAL

16 MPa

PRESIÓN MÁXIMA

90 m / 25 m

BOMBA ESTACIONARIA



BOMBA ESTACIONARIA ELÉCTRICA

Distancia de transporte (horizontal)	90 m
Altura de bombeo (vertical)	25 m
Presión de salida	10 MPa
Diámetro de la tubería de transporte	Ø 80 mm
Tamaño máximo del árido	≤ 15 mm
Dosificación recomendada (cemento : arena : grava)	1 : 2 : 2
Potencia del motor	15 kW
Tensión de alimentación	380 V
Peso total	700 kg

Equipo compacto de 700 kg para obra puntual: se posiciona con la grúa de obra y bombea por tubería de Ø 80 mm. El árido no debe superar los 15 mm; piedra mayor tapona la línea. Requiere alimentación trifásica de 380 V.

CAMIÓN BOMBA HBTS-50

Caudal máximo teórico	55 m³/h
Presión máxima de bombeo	16 MPa
Distancia máxima teórica	Horizontal 800 m · vertical 200 m
Asentamiento del hormigón (slump)	100-230 mm
Tamaño máximo del árido	Grava ≤ 40 mm · canto rodado ≤ 50 mm
Cilindro de hormigón (Ø × carrera)	Ø 200 × 1.050 mm
Salida de hormigón	Ø 180 mm
Tubo reductor	Ø 180 → Ø 125 mm
Diámetro de tubería / manguera	125 mm
Tubería de tres vías	Sí
Capacidad de la tolva	0,8 m³
Altura de llenado	1.400 mm
Motor del grupo de bombeo	Cummins · 93 kW (norma Emission II)
Bomba de aceite principal	Kawasaki
Control	PLC Siemens · menú en inglés y español
Dimensiones del conjunto	7.400 × 2.400 × 2.750 mm

CHASIS DEL CAMIÓN

Motor del camión	Cummins · 125 kW (norma Emission VI)
Cantidad de ejes	2
Distancia entre ejes	3.360 mm
Velocidad máxima de desplazamiento	110 km/h
Peso del camión bomba	8.900 kg
Peso con carga	11.920 kg
Año de fabricación	2026

CÓMO ELEGIR

Estacionaria: obra puntual, volúmenes moderados y presupuesto acotado; se transporta en utilitario o remolque chico. **HBTS-50:** producción continua, pisos industriales de gran superficie, hormigonado de estructuras y obra vial — llega por sus propios medios, acepta grava de hasta 40 mm y canto rodado de hasta 50 mm, tolva de 0,8 m³ a 1.400 mm de altura para descarga directa del mixer, y control por PLC Siemens con menú en español.

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.