

CARRETILLA RETRÁCTIL CUATRIDIRECCIONAL

Serie CQD-S · CQD20S y CQD25S · tracción AC con control Curtis (EE. UU.)

7,5 m

ALTURA DE ELEVACIÓN

2.000-2.500 kg

CARGA NOMINAL

4 direcciones

DESPLAZAMIENTO

48 V

BATERÍA



MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Parámetro	CQD20S	CQD25S
Carga nominal (Q)	2.000 kg	2.500 kg
Altura de elevación (h3)	7.500 mm	7.500 mm
Longitud total (L1)	2.465 mm	2.560 mm
Ancho total (b1/b2)	1.270 / 1.750 mm	1.270 / 1.750 mm
Horquillas (s/e/l)	40 / 122 / 1.070 mm	40 / 122 / 1.070 mm
Distancia exterior de horquillas (b5)	266-820 mm	266-820 mm
Altura del mástil cerrado (h1)	3.345 mm	3.345 mm
Elevación libre (h2)	2.535 mm	2.535 mm
Altura máx. del mástil (h4)	8.515 mm	8.515 mm
Distancia de avance (L4)	650 mm	735 mm
Batería	48 V / 400 Ah	48 V / 420 Ah
Peso de la batería	655 kg	665 kg
Motor de tracción (S2-60 min)	6,5 kW (AC)	6,5 kW (AC)
Motor de elevación	8,6 kW (AC)	8,6 kW (AC)
Velocidad (con / sin carga)	7,8 / 8 km/h	7,8 / 8 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	140 / 300 mm/s	120 / 260 mm/s

Parámetro	CQD20S	CQD25S
Radio de giro (Wa)	1.920 mm	2.075 mm
Ancho de pasillo de apilado (Ast)	2.765 mm	2.860 mm
Peso (con batería)	3.900 kg	4.100 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Tracción AC sin escobillas · control Curtis (EE. UU.) · bomba y válvulas Shimadzu de bajo ruido · dirección electrónica · mástil de alta resistencia con visión de gran ángulo · compensación de velocidad en las cuatro direcciones · protección de sobretensión y límites de alta/baja tensión · diagnóstico por código de error · batería de plomo-ácido Donghai 48 V · freno electromagnético · cambio de batería lateral.

SEGURIDAD

Variación continua de velocidad · protección automática múltiple del controlador · asiento de seguridad · reducción automática de velocidad en curvas · válvula de corte de seguridad en el cilindro.

OPCIONALES

Cámara inalámbrica · batería de litio · puesto de conducción ancho frontal · horquillas anchas o cuatro horquillas · ajuste hidráulico de distancia entre horquillas.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.