

CINTAS TRANSPORTADORAS

Cintas transportadoras móviles y fijas serie TD, anchos B400 a B2400, de 30 a 3.000 t/h. Unen los equipos y forman las pilas de producto.

30-3.000 t/h

CAPACIDAD

B400-B2400

ANCHO DE BANDA

hasta 50 m

TRAMO TD



DESCRIPCIÓN

Unen los equipos de la línea y forman las pilas de producto terminado. Versión móvil para reubicar en obra y serie TD fija para instalación definitiva, con anchos de banda de 400 a 2.400 mm y motorización según la longitud del tramo.

VENTAJAS

Ancho, velocidad y potencia se eligen por caudal, distancia y desnivel · Versión móvil sobre orugas (CT) o ruedas para cambiar de posición sin desmontar · Serie TD para tramos largos: hasta 50 m con motorización escalonada.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Cinta Transportadora Móvil

Ancho de banda	Potencia <10 m (kW)	Potencia 10-15 m (kW)	Velocidad (m/s)	Capacidad (t/h)
B400	2,2	3	1,0-2,0	30-60
B500	3	4	1,0-2,0	40-80
B650	4	5,5	1,0-2,0	80-120
B800	5,5	7,5	1,0-2,0	120-200
B1000	7,5	11	1,0-2,0	200-320

Cinta Transportadora TD (fija)

Ancho de banda	Potencia ≤10 m (kW)	Potencia tramo medio (kW)	Potencia tramo largo (kW)	Velocidad (m/s)	Capacidad (t/h)
B400	2,2	10-15 m: 3-4	15-30 m: 4-7,5	1,25-2,0	30-60
B500	3	10-15 m: 4-5,5	15-30 m: 5,5-7,5	1,25-2,0	40-80
B650	4	10-15 m: 7,5	15-30 m: 7,5-11	1,25-2,0	80-120
B800	5,5	10-15 m: 7,5	15-30 m: 7,5-15	1,25-2,0	120-200
B1000	7,5	10-20 m: 7,5-11	20-40 m: 11-22	1,25-2,0	200-320
B1200	11	10-20 m: 11-15	20-40 m: 15-30	1,25-2,0	290-480
B1400	15	10-20 m: 15-22	20-40 m: 22-45	1,25-2,0	400-680
B1600	18,5	10-20 m: 18,5-30	20-50 m: 30-75	1,25-2,0	600-1080
B1800	22	10-20 m: 22-45	20-50 m: 45-110	1,0-2,0	800-1500
B2000	30	10-20 m: 30-55	20-50 m: 55-132	1,0-2,0	1000-2000
B2400	45	10-20 m: 45-75	20-50 m: 75-185	1,0-2,0	1500-3000

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.