

CRIBA VIBRATORIA HX

Criba circular de lubricación por aceite para trabajo pesado: 2 a 4 pisos, de 45 a 1.500 t/h. Serie HX-D de doble eje con boca ampliada.

45-1.500 t/h **2-4** **3,5 G / 4,5 G**

CAPACIDAD

PISOS

HX / HX-D



DESCRIPCIÓN

Criba de vibración circular nueva, pensada para condiciones de trabajo pesado: tecnología madura, repuestos universales, alta intensidad de vibración, estructura robusta, mantenimiento simple y larga vida. Sirve para cribado pesado, medio y fino: es el equipo ideal después de la primaria y la secundaria, y también para cribado de control y de producto final.

VENTAJAS

Inclinación de la superficie de cribado seleccionable entre 15° y 23°, para adaptarse a cada obra · Excitador de eje excéntrico más contrapesos: transmisión estable y fuerza de excitación suficiente · Lubricación por aceite con cambio cada seis meses: mantenimiento diario mínimo · Capas antidesgaste en las zonas críticas · Transmisión por poleas: la velocidad se ajusta en obra · Rodamientos específicos para equipos vibratorios.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Pisos	Inclinación (°)	Frecuencia (r/min)	Alimentación máx. (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Malla (mm)	Doble amplitud (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)
Serie HX — un eje (3,5 G)									
2HX1545	2	18	780-900	200	45-500	15	1-130	7-12	5380×2350×1550
3HX1545	3	18	780-900	200	55-500	18,5	1-130	7-12	5575×2350×2130
4HX1545	4	18-20	780-900	200	65-500	22	1-130	7-12	5730×2400×2620
2HX1855	2	18	780-900	200	55-600	18,5	1-130	7-12	5680×2650×1570

Modelo	Pisos	Inclinación (°)	Frecuencia (r/min)	Alimentación máx. (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Malla (mm)	Doble amplitud (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)
3HX1855	3	18	780-900	200	65-600	22	1-130	7-12	5900×2655×2250
4HX1855	4	18-23	780-900	200	75-600	22	1-130	7-12	6030×2660×2640
2HX2165	2	18	780-900	200	65-700	30	1-130	7-12	7160×2960×1825
3HX2165	3	18	780-900	200	75-700	30	1-130	7-12	7400×2980×2505
4HX2165	4	18-23	780-900	200	85-700	37	1-130	7-12	7450×2985×2635
2HX2465	2	18	780-900	200	80-800	37	1-130	7-12	7160×3270×1825
3HX2465	3	18	780-900	200	90-800	37	1-130	7-12	7400×3280×2505
4HX2465	4	18-23	780-900	200	100-800	37	1-130	7-12	7450×3285×2635
2HX2765	2	18	780-900	200	100-900	37	1-130	7-12	7180×3585×1945
3HX2765	3	18	780-900	200	110-900	45	1-130	7-12	7390×3600×2585
4HX2765	4	18-23	780-900	200	120-900	45	1-130	7-12	7480×3600×2855
2HX3065	2	18	780-900	200	110-1200	37	1-130	7-12	7180×3885×1945
3HX3065	3	18	780-900	200	120-1200	45	1-130	7-12	7390×3900×2585
4HX3065	4	18-23	780-900	200	130-1200	45	1-130	7-12	7480×3900×2855
2HX3074	2	18	780-900	200	120-1300	37	1-130	7-12	8190×3910×1985
3HX3074	3	18	780-900	200	130-1300	45	1-130	7-12	8415×3910×2675
2HX3084	2	18	780-900	200	130-1300	37	1-130	7-12	9200×3900×1985
Serie HX-D — doble eje (4,5 G), boca y salida ampliadas									
2HX3075D	2	15-20	600-1100	300	130-1300	22×2	1-140	5-13	8695×4080×2145
3HX3075D	3	15-20	600-1100	300	140-1300	37×2	1-140	5-13	8940×4095×2885
2HX3085D	2	15-20	600-1100	300	150-1300	37×2	1-140	5-13	9892×3909×2140
3HX3085D	3	15-20	600-1100	300	160-1300	45×2	1-140	5-13	10132×4100×2880
2HX3685D	2	15-20	600-1100	300	200-1500	37×2	1-140	5-13	9500×5420×2200
3HX3685D	3	15-20	600-1100	300	220-1500	45×2	1-140	5-13	9780×5505×3050

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
 WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.