

ESTACIÓN MODULAR KJ

Estación de trituración modular sobre bastidores de acero: se monta sin hormigón y se reubica. Mandíbula, impacto, cono, arenera o criba, de 25 a 500 t/h.

25-500 t/h

CAPACIDAD

23

MODELOS

0

HORMIGÓN



DESCRIPCIÓN

Cada etapa viene montada sobre un bastidor de acero, con su alimentador, cintas y plataformas: se instala sin fundaciones de hormigón, se combina por módulos y se puede desmontar y reubicar. Es la opción entre la planta fija y la móvil cuando la obra dura años pero no para siempre.

VENTAJAS

Montaje rápido y sin obra civil: bastidores atornillados sobre suelo nivelado · Módulos combinables: primaria, media/fina, cribado y cribado con retorno en circuito cerrado · Se desmonta y reubica al cambiar de cantera.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Alimentador / criba a bordo	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
Cuatro combinaciones				
KJ100Y-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / SC100F1	50-100	16500×3100×3700
KJ150Y-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / SC160F1	70-150	16500×3100×3750
KJ150R-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / CI1110	60-150	16500×3100×3900
Trituración gruesa (primaria)				
KJ86	GZDT0835	HDX86	60-200	11800×2800×3750
KJ98	GZDT9538	HDX98	100-300	12750×3020×3880
KJ110	GZDT1145B	HDX110	150-400	13050×3050×4030

Modelo	Alimentador / criba a bordo	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
KJ106	GZDT1140	CJ106	150-400	13050×3050×4000
KJ120	GZDT1240	CJ120	175-500	13290×3100×4100
KJ1213	GZDT9538	CI1213	80-280	12970×3020×3920
KJ1316	GZDT1145B	CI1316	100-350	13290×3050×4080
Trituración media y fina				
KJ300	-	HPM300C1	100-200	15650×3270×3780
KJ400	-	HPM400C3	150-300	15800×3270×3800
KJ160	-	SC160F1	60-200	15650×3270×3780
KJ250	-	SC250F1	100-350	15600×3270×3800
KJ0926	-	HVI0926	80-200	15400×2770×3780
KJ1040	-	HVI1040	120-300	15400×2920×3970
Cribado				
KJ1865S-3	-	3HX1865	65-300	15200×2900×3000
KJ2165S-3	-	3HX2165	85-400	15200×2900×3200
KJ2465S-3	-	3HX2465	100-500	15500×2900×3400
Cribado con retorno (circuito cerrado)				
KJ300S	YK1542	HPM300C1	100-200	18200×3500×3800
KJ160S	YK1542	SC160F1	60-200	18200×3500×3800
KJ250S	YK1845	SC250F1	100-350	18500×3500×3800
KJ1414S	YK1845	PXJ1414	25-150	18200×3500×3800

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.