

MEZCLADORA DE MORTERO N50 · MEGGITT

Mezcladora continua MEGGITT N50 para morteros secos industrializados: 20-50 L/min, tolva de 110 L con abridor de bolsas y carga a 970 mm. Trifásica 400 V.

20-50 L/min

CAPACIDAD DE MEZCLA

110 L

TOLVA · CARGA A 970 MM

6 mm

GRANULOMETRÍA MÁXIMA

400 V 3~

50 HZ · 6,8 A



DESCRIPCIÓN

Mezcladora continua horizontal para todos los morteros secos industrializados a base de cal y cemento, con granulometría de hasta 6 mm: adhesivo colante, revoque, contrapiso y autonivelantes. Produce entre 20 y 50 litros por minuto de mezcla uniforme, con el agua dosificada por válvula de aguja. Tolva de 110 L con rejilla y abridor de bolsas, carga a 970 mm de altura y tubo mezclador de desmontaje rápido para la limpieza.

APLICACIONES

Adhesivo colante y mortero de rejunte para cerámica y porcelanato · Mortero de asentamiento y mortero liviano · Mortero adhesivo y de refuerzo (sistemas de aislación) · Revoque de cemento, revoque fino y revoque de cal · Autonivelantes y contrapiso · Revoque aislante, de restauración y texturado.

VENTAJAS

- Mezcla continua: el mortero sale listo mientras se cargan las bolsas, sin tandas ni baldes.
- Agua dosificada por válvula de aguja: la consistencia se fija una vez y se mantiene durante toda la jornada.
- Tolva baja, a 970 mm, con rejilla y abridor de bolsas integrado.
- Tubo mezclador y eje con acoples rápidos con traba de seguridad: se desmontan en minutos y se lavan con agua.
- Rodamiento externo libre de mantenimiento y piezas de desgaste económicas.
- Modular: acepta alimentación por bolsas, silo/contenedor o transporte neumático.

- Sobre neumáticos: se mueve en obra y entra en una camioneta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Mezcladora continua horizontal
Capacidad de mezcla aproximada	20-50 L/min (según el mortero)
Granulometría máxima	6 mm
Tolva de material	110 L, con rejilla y abridor de bolsas
Altura de carga	970 mm
Altura de salida	650 mm
Alimentación	Bolsas; silo/contenedor o neumática (modular)
Tensión	400 V trifásica, 50 Hz · conector CEE 5 polos 16 A
Consumo máximo	6,8 A · protección mínima 16 A curva C · RCD 30 mA tipo A
Rotación del eje mezclador	280 rpm
Bomba de agua (accesorio)	0,55 kW, 380 V trifásica
Agua	Mínimo 2,5 bar, conexión ½"
Dimensiones (L x A x H)	1.870 x 670 x 970 mm
Peso en vacío	100-135 kg
Condiciones de uso	2-45 °C, humedad máx. 80 %, hasta 8 h continuas
Nivel de potencia sonora	78 dB(A)

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos del manual de operación del fabricante. La capacidad de mezcla es un valor de referencia que depende del tipo, la composición y la consistencia del mortero. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.