

MINICARGADORA HY-V1000

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador de pie. Carga operativa 454 kg, potencia 18,4 kW diésel, peso operativo 1538 kg.

454 kg

CARGA OPERATIVA

18,4 kW diésel

POTENCIA

1538 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HY-V1000 sobre orugas, con operador de pie, con carga operativa de 454 kg. Motor diésel, 3 cilindros, 1,131 L, refrigeración líquida, 18,4 kW diésel. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. El operador trabaja de pie en la plataforma trasera, con visión directa sobre el implemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HY-V1000
Configuración	Orugas, operador de pie en plataforma (stand-on)
Motor y potencia	
Motor	diésel, 3 cilindros, 1,131 L, refrigeración líquida
Potencia nominal	18,4 kW (25 HP)
Régimen (rpm)	2800
Norma de emisiones	EU NRMM 97/68/EC Stage 5 · EPA Tier 4 Final

Nivel de ruido	≤95 dB
Capacidades y desempeño	
Carga operativa	454 kg
Carga de vuelco	1315 kg
Peso operativo	1538 kg
Velocidad de desplazamiento	5,8 km/h
Velocidad marcha atrás	3,9 km/h
Presión sobre el suelo	2800 kg/m ²
Sistema hidráulico	
Caudal	45 L/min (auxiliar estándar)
Capacidad de la bomba	45 L/min
Presión de alivio	200 bar (acoples rápidos)
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	3028 mm
Altura máxima de descarga	1730 mm
Alcance de descarga	900 mm
Altura total	1405 mm
Longitud con balde	2896 mm
Ancho total	900 mm
Depósitos	
Combustible	25 L
Aceite hidráulico	22 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.