

MINICARGADORA HY320T

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador de pie. Carga operativa 250 kg, balde de 0,15 m³, potencia 9,7-10 kW, peso operativo 830 kg.

250 kg

CARGA OPERATIVA

0,15 m³

BALDE

9,7-10 kW

POTENCIA

830 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HY320T sobre orugas, con operador de pie, con carga operativa de 250 kg y balde de 0,15 m³. Motor RATO R420 o Briggs & Stratton 13,5 HP, 9,7-10 kW. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. El operador trabaja de pie en la plataforma trasera, con visión directa sobre el implemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HY320T
Configuración	Orugas, operador de pie en plataforma (stand-on)
Motor y potencia	
Motor	RATO R420 o Briggs & Stratton 13,5 HP
Potencia nominal	9,7 kW (RATO R420) · 10 kW (Briggs & Stratton 13,5 HP)
Régimen (rpm)	3600

Nivel de ruido	≤95 dB
Capacidades y desempeño	
Carga operativa	250 kg
Fuerza máxima de elevación	360 kg
Capacidad del balde	0,15 m³
Peso operativo	830 kg
Velocidad de desplazamiento	0–4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0–17 MPa
Caudal	0–18 L (RATO R420) · 0–21,6 L (Briggs & Stratton 13,5 HP)
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2120 mm
Altura máxima del pasador	1865 mm
Altura máxima de descarga	1405 mm
Alcance de descarga	575 mm
Ángulo máximo de descarga	37°
Altura total	1350 mm
Distancia al suelo	121 mm
Longitud sin balde	1495 mm
Longitud con balde	2245 mm
Longitud sin balde, pedal plegado	1990 mm
Ancho total	1021 mm
Ancho del balde	1080 mm
Depósitos	
Combustible	7 L
Aceite de motor	1,7 L
Aceite hidráulico	37 L

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.