

MINICARGADORA HY380T

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador de pie. Carga operativa 300 kg, balde de 0,15 m³, potencia 16-17 kW, peso operativo 890 kg.

300 kg

CARGA OPERATIVA

0,15 m³

BALDE

16-17 kW

POTENCIA

890 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HY380T sobre orugas, con operador de pie, con carga operativa de 300 kg y balde de 0,15 m³. Motor RATO R740-1 o Briggs & Stratton 23 HP, 16-17 kW. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. El operador trabaja de pie en la plataforma trasera, con visión directa sobre el implemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HY380T
Configuración	Orugas, operador de pie en plataforma (stand-on)
Motor y potencia	
Motor	RATO R740-1 o Briggs & Stratton 23 HP
Potencia nominal	16 kW (RATO R740-1) · 17 kW (Briggs & Stratton 23 HP)
Régimen (rpm)	3600

Nivel de ruido	≤95 dB
Capacidades y desempeño	
Carga operativa	300 kg
Fuerza máxima de elevación	380 kg
Capacidad del balde	0,15 m³
Peso operativo	890 kg
Velocidad de desplazamiento	0–4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0–17 MPa
Caudal	0–21,6 L
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2120 mm
Altura máxima del pasador	1865 mm
Altura máxima de descarga	1405 mm
Alcance de descarga	575 mm
Ángulo máximo de descarga	37°
Altura total	1350 mm
Distancia al suelo	121 mm
Longitud sin balde	1495 mm
Longitud con balde	2245 mm
Longitud sin balde, pedal plegado	1990 mm
Ancho total	1021 mm
Ancho del balde	1150 mm
Depósitos	
Combustible	20 L
Aceite de motor	1,7 L
Aceite hidráulico	37 L

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.