

MINICARGADORA HYS25

Minicargadora con cabina (skid steer) sobre ruedas u orugas, con cabina. Carga operativa 380 kg, balde de 0,2 m³, potencia 25 HP, peso operativo 1300 kg.

380 kg

CARGA OPERATIVA

0,2 m³

BALDE

25 HP

POTENCIA

1300 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora con cabina (skid steer) HYS25 sobre ruedas u orugas, con cabina, con carga operativa de 380 kg y balde de 0,2 m³. Motor Kubota, 25 HP. La minicargadora clásica de obra, con cabina y operador a bordo: carga de camiones, movimiento de tierra y áridos, limpieza de obra y trabajo con implementos hidráulicos —balde, horquilla, martillo, hoyadora, zanjadora, barredora y más—.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS25
Configuración	Ruedas u orugas, cabina con operador a bordo
Motor y potencia	
Motor	Kubota
Potencia nominal	25 HP / 2800 rpm
Capacidades y desempeño	
Carga operativa	380 kg

Capacidad del balde	0,2 m³
Peso operativo	1300 kg
Sistema hidráulico	
Caudal	50 L/min
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	3400 mm
Altura máxima de descarga	2000 mm
Alcance de descarga	441 mm
Altura hasta el techo de la cabina	1813 mm
Ancho de vía	785 mm
Ancho del balde	920 mm
Rodado	
Neumáticos	6.5-10
Depósitos	
Combustible	28 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.