

MINICARGADORA HYS360

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador a bordo o a pie. Carga operativa 320 kg, balde de 0,15 m³, potencia 10,1 kW (13,5 HP).

320 kg

CARGA OPERATIVA

0,15 m³

BALDE

10,1 kW (13,5 HP)

POTENCIA

1458 mm

ALTURA DE DESCARGA



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HYS360 sobre orugas, con operador a bordo o a pie, con carga operativa de 320 kg y balde de 0,15 m³. Motor Briggs & Stratton, 10,1 kW (13,5 HP). Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. Se opera a bordo o caminando detrás de la máquina, según el trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS360
Configuración	Orugas, operador a bordo o a pie
Motor y potencia	
Motor	Briggs & Stratton
Potencia nominal	13,5 HP / 10,1 kW
Capacidades y desempeño	
Carga operativa	320 kg

Capacidad del balde	0,15 m³
Velocidad de desplazamiento	máx. 5 km/h
Dimensiones	
Altura máxima de descarga	1458 mm
Ancho total	1090-1150 mm
Ancho del balde	1150 mm

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.