

MINICARGADORA HYS380

Minicargadora compacta sobre ruedas u orugas. Carga operativa 300 kg, balde de 0,15 m³, potencia 16-17 kW, peso operativo 800 kg.

300 kg

CARGA OPERATIVA

0,15 m³

BALDE

16-17 kW

POTENCIA

800 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HYS380 sobre ruedas u orugas, con carga operativa de 300 kg y balde de 0,15 m³. Motor RATO R740-1 o Briggs & Stratton 23 HP, 16-17 kW. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS380
Configuración	Ruedas u orugas
Motor y potencia	
Motor	RATO R740-1 o Briggs & Stratton 23 HP
Potencia nominal	16 kW (RATO R740-1) · 17 kW (Briggs & Stratton 23 HP)
Régimen (rpm)	3600
Nivel de ruido	≤95 dB

Capacidades y desempeño	
Carga operativa	300 kg
Fuerza máxima de elevación	380 kg
Capacidad del balde	0,15 m³
Peso operativo	800 kg
Velocidad de desplazamiento	0-4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0-17 MPa
Caudal	0-21,6 L
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2120 mm
Altura máxima del pasador	1890 mm
Altura máxima de descarga	1465 mm
Alcance de descarga	485 mm
Ángulo máximo de descarga	32°
Altura total	1315 mm
Distancia al suelo	115 mm
Distancia entre ejes	680 mm
Longitud sin balde	1650 mm
Longitud con balde	2085 mm
Longitud sin balde, pedal plegado	2035 mm
Ancho total	1120 mm
Ancho del balde	1150 mm
Depósitos	
Combustible	20 L
Aceite de motor	1,7 L
Aceite hidráulico	37 L

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.