

MINICARGADORA HYS382T

Minicargadora compacta sobre orugas. Carga operativa 380 kg, balde de 0,15 m³, potencia 19,2 kW (26 HP), peso operativo 860 kg.

380 kg

CARGA OPERATIVA

0,15 m³

BALDE

19,2 kW (26 HP)

POTENCIA

860 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HYS382T sobre orugas, con carga operativa de 380 kg y balde de 0,15 m³. Motor Runtong, 19,2 kW (26 HP). Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS382T
Configuración	Orugas
Motor y potencia	
Motor	Runtong
Potencia nominal	19,2 kW (26 HP)
Régimen (rpm)	3600
Nivel de ruido	≤95 dB

Capacidades y desempeño	
Carga operativa	380 kg (62 % de la carga de vuelco)
Fuerza máxima de elevación	550 kg
Fuerza de tracción	520 kg (sin carga)
Capacidad del balde	0,15 m³
Peso operativo	860 kg
Velocidad de desplazamiento	0-5,5 km/h
Capacidad de ascenso	17°
Tiempos de ciclo	elevación 4,27 s · carga 1,34 s · descarga 3,31 s
Autonomía	3-4 h (con el depósito lleno)
Sistema hidráulico	
Presión	17 MPa (170 bar)
Caudal	25 L/min (estándar)
Caudal bomba de traslación	22 / 36 L/min
Caudal bomba de reposición	10 / 13 L/min
Caudal del sistema de trabajo	44 L/min
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2200 mm
Altura máxima del pasador	1884 mm
Altura máxima de descarga	1488 mm
Alcance de descarga	348 mm
Ángulo máximo de descarga	30°
Ángulo de giro del balde	55°
Ángulo de salida	11°
Altura total	1280 mm
Distancia al suelo	100 mm
Distancia entre ejes	860 mm
Longitud sin balde	1780 mm
Longitud con balde	2500 mm
Ancho total	1200 mm
Ancho del balde	1190 mm

Radio de giro delantero	1307 mm
Rodado	
Neumáticos	18×8,5-8
Depósitos	
Combustible	28 L
Aceite hidráulico	20 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.