

MINICARGADORA HYS530

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador de pie. Carga operativa 450 kg, balde de 0,2 m³, potencia 14 kW diésel, peso operativo 1330 kg.

450 kg

CARGA OPERATIVA

0,2 m³

BALDE

14 kW diésel

POTENCIA

1330 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HYS530 sobre orugas, con operador de pie, con carga operativa de 450 kg y balde de 0,2 m³. Motor Kubota D1105 (diésel), 14 kW diésel. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. El operador trabaja de pie en la plataforma trasera, con visión directa sobre el implemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS530
Configuración	Orugas, operador de pie en plataforma (stand-on)
Motor y potencia	
Motor	Kubota D1105 (diésel)
Potencia nominal	14 kW
Régimen (rpm)	2200
Nivel de ruido	≤93 dB

Capacidades y desempeño	
Carga operativa	450 kg
Fuerza máxima de elevación	530 kg
Capacidad del balde	0,2 m³
Peso operativo	1330 kg
Velocidad de desplazamiento	0-4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0-17 MPa
Caudal	0-32 L
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2630 mm
Altura máxima del pasador	2090 mm
Altura máxima de descarga	1535 mm
Alcance de descarga	715 mm
Ángulo máximo de descarga	38°
Altura total	1630 mm
Distancia al suelo	150 mm
Longitud sin balde	2220 mm
Longitud con balde	2745 mm
Longitud sin balde, pedal plegado	2100 mm
Ancho total	1050 mm
Ancho del balde	1150 mm
Depósitos	
Combustible	30 L
Aceite de motor	4 L
Aceite hidráulico	35 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.