

MINICARGADORA HYS530T

Minicargadora compacta sobre orugas, con operador de pie. Carga operativa 380 kg, balde de 0,2 m³, potencia 17 kW.

380 kg

CARGA OPERATIVA

0,2 m³

BALDE

17 kW

POTENCIA

1580 mm

ALTURA DE DESCARGA



DESCRIPCIÓN

Minicargadora compacta HYS530T sobre orugas, con operador de pie, con carga operativa de 380 kg y balde de 0,2 m³. Motor RATO R740, 17 kW. Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo. El operador trabaja de pie en la plataforma trasera, con visión directa sobre el implemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYS530T
Configuración	Orugas, operador de pie en plataforma (stand-on)
Motor y potencia	
Motor	RATO R740
Potencia nominal	17 kW
Régimen (rpm)	3600
Nivel de ruido	≤95 dB

Capacidades y desempeño	
Carga operativa	380 kg
Fuerza máxima de elevación	500 kg
Capacidad del balde	0,2 m³
Velocidad de desplazamiento	0-4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0-17 MPa
Caudal	0-36 L
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2420 mm
Altura máxima del pasador	2085 mm
Altura máxima de descarga	1580 mm
Alcance de descarga	755 mm
Ángulo máximo de descarga	29°
Altura total	1630 mm
Distancia al suelo	150 mm
Longitud sin balde	2220 mm
Longitud con balde	2725 mm
Longitud sin balde, pedal plegado	2055 mm
Ancho total	1070 mm
Ancho del balde	1150 mm
Depósitos	
Combustible	30 L
Aceite de motor	1,5 L
Aceite hidráulico	35 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.