

MINICARGADORA HYSL390

Minicargadora con asiento y techo sobre ruedas, con asiento y techo. Carga operativa 250 kg, balde de 0,13 m³, potencia 10 kW, peso operativo 850 kg.

250 kg

CARGA OPERATIVA

0,13 m³

BALDE

10 kW

POTENCIA

850 kg

PESO OPERATIVO



DESCRIPCIÓN

Minicargadora con asiento y techo Hysl390 sobre ruedas, con asiento y techo, con carga operativa de 250 kg y balde de 0,13 m³. Motor Rato R420, 10 kW. Sobre ruedas, con asiento y techo para el operador: pensada para jornadas largas de carga y traslado de material en obras, viveros, galpones y predios, con el tamaño de una minicargadora compacta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General	
Modelo	HYSL390
Configuración	Ruedas, operador sentado con techo
Motor y potencia	
Motor	Rato R420
Potencia nominal	10 kW
Régimen (rpm)	3600
Nivel de ruido	≤95 dB

Capacidades y desempeño	
Carga operativa	250 kg
Fuerza máxima de elevación	200 kg
Capacidad del balde	0,13 m³
Peso operativo	850 kg
Velocidad de desplazamiento	0-4,5 km/h
Sistema hidráulico	
Presión	0-17 MPa
Caudal	0-18 L
Dimensiones	
Altura máxima de trabajo	2398 mm
Altura máxima del pasador	1815 mm
Altura máxima de descarga	1430 mm
Alcance de descarga	366 mm
Ángulo máximo de descarga	23°
Altura total	2020 mm
Distancia al suelo	185 mm
Distancia entre ejes	815 mm
Longitud sin balde	2030 mm
Longitud con balde	2481 mm
Ancho total	1050 mm
Ancho del balde	1050 mm
Depósitos	
Combustible	6,5 L
Aceite de motor	1,7 L
Aceite hidráulico	23 L

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HIGHTOP. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, motor, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.