

PLANTA MÓVIL SOBRE NEUMÁTICOS MTF

Línea móvil sobre neumáticos (series MTF / MTN) para roca dura, roca blanda y residuos de construcción, de 50 a 550 t/h. Cintas a bordo y patas de apoyo: sin obra civil.

50-550 t/h

CAPACIDAD

35

MODELOS

0

OBRA CIVIL



DESCRIPCIÓN

La línea móvil sobre neumáticos cubre de forma integral la demanda de 100 a 300 t/h en roca dura, roca blanda y residuos de construcción, con modelos que llegan a 550 t/h. Cada unidad lleva sus cintas a bordo y un sistema de patas con placas: llega a la obra y produce sin fundaciones.

VENTAJAS

Diseño modular y universal: cambiando el equipo principal se cambia el producto sin cambiar la planta · Cintas a bordo: sin fabricar ni montar cintas externas en obra · Sistema eléctrico a bordo, cableado de fábrica: se pone en marcha sin desmontar nada · Plataforma de mantenimiento humanizada, con escaleras inclinadas y pasillos anchos · Sin fundaciones: patas con placas que se recogen para el traslado · Tolva de gran capacidad para una alimentación uniforme y estable.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo (MTF... / MTN...)	Alimentador / criba a bordo	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
Cuatro combinaciones (alimentador + criba + primaria + secundaria)				
100Y-2	GZD850×3000 / 2YK1545	HD72 / GYS300	50-100	15000×2650×4500
100Y-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / SC100F1	50-100	17500×2500×4000
150Y-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / SC160F1	70-150	17500×2500×4000
150R-3	GZDT0835 / 3HX1548	HDX86 / CI1110	60-150	17500×2500×4000

Modelo (MTF... / MTN...)	Alimentador / criba a bordo	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
Tres combinaciones (alimentador + criba + impacto)				
1213-III	GZDT9538 / 3HX1865	CI1213	80-200	18200×2800×4350
1316-III	GZDT1145A / 3HX2165	CI1316	100-300	18200×3000×4200
1410-III	GZDT9538 / 3HX1865	PCZ1410	80-200	18200×2800×4200
1612-III	GZDT1145A / 3HX2165	PCZ1612	100-300	18200×3000×4200
Trituración gruesa (primaria)				
96	GZDT9538	CJ96	70-200	13000×2950×4250
98	GZDT9538	HDX98	80-200	13000×2950×4250
106	GZDT1145A	CJ106	90-300	14000×3000×4400
110	GZDT1145A	HDX110	120-300	14000×3000×4400
120	GZDT1245	CJ120	175-500	14000×3000×4300
125	GZDT1245	HDX125	280-550	14500×3100×4300
1213C	GZDT9538	CI1213	80-200	13000×2950×4250
1316C	GZDT1145A	CI1316	100-300	14000×3000×4400
Trituración media y fina				
300	-	HPM300C1	100-200	15500×2900×4200
400	-	HPM400C3	150-300	16500×3100×4300
250	-	SC250F1	90-200	16500×3100×4300
1213	-	CI1213	80-200	16000×2900×4300
1316	-	CI1316	100-300	16500×3100×4500
0926	-	HVI0926	85-200	16500×3100×4300
1040	-	HVI1040	120-300	16500×3100×4400
Cribado				
1865-3	-	3HX1865	65-200	14500×2900×4000
2165-3	-	3HX2165	85-300	15000×2900×4400
Trituración media/fina + cribado				
300S-3SII	3HX1865	HPM300C1	100-200	15000×3000×4000
300S-3	3HX2165	HPM300C1	100-200	15000×3000×4000
400S-3	3HX2165	HPM400C3	150-300	15000×3000×4000
G400S-3SII	3HX1865	GYS400C1	100-200	15000×3000×4000
G400S-3	3HX2165	GYS400C1	100-200	15000×3000×4000
250S-3	3HX2165	SC250F1	90-200	15000×3000×4200
1213S-3	3HX1865	CI1213	80-200	15000×3000×4200
1316S-3	3HX2165	CI1316	100-300	15000×3000×4200
0926S-2	2HX1865	HVI0926	85-200	18000×3000×4200
1040S-2	2HX2165	HVI1040	120-300	18000×3000×4200

Las series MTF y MTN comparten modelos y parámetros; el modelo completo es el prefijo de serie más el código de la tabla (p. ej. MTF106 o MTN106). Cubren de 100 a 300 t/h en roca dura, roca blanda y residuos de construcción.

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.