

PLANTA MÓVIL SOBRE ORUGAS WOTETRACK

Estación móvil sobre orugas de concepción nórdica: mandíbula, impacto, cono, arenera o criba, autopropulsada. De 60 a 500 t/h; accionamiento hidráulico, híbrido o eléctrico.

60-500 t/h

CAPACIDAD

19

MODELOS

3

ACCIONAMIENTOS



DESCRIPCIÓN

Nace de la fusión del concepto de los equipos sobre orugas del norte de Europa —su cuna— con los equipos principales HONSN, y se desarrolló como un sistema móvil de trituración y cribado de alto rendimiento. Se traslada sola por la obra o la cantera y se combina en tren: mandíbula → cono/impacto → criba.

VENTAJAS

Alta productividad: equipos principales de tipo europeo, con cámara optimizada y piezas de desgaste de calidad · Alta fiabilidad: más de cuarenta años en equipos de minería y componentes originales · Ahorro y ambiente: motores de marca conocida con las últimas normas de emisión, con reducción de polvo y ruido · Seguridad: protecciones, enclavamientos, arranque y parada con un botón y paradas de emergencia al alcance · Operación y mantenimiento simples, con plataforma de control accesible · Tres accionamientos: totalmente hidráulico, híbrido tipo D (grupo diésel + red) y tipo E (red externa en producción).

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Alimentador	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
Trituración de mandíbulas				
WT96	HVF9538	CJ96	70-150	13500×2800×3500
WT106	HVF1140	CJ106	90-250	15100×2800×3500
WT116	HVF1242	CJ116	100-300	16000×3100×3750
WT120	HVF1242	CJ120	110-350	16000×3100×3800

Modelo	Alimentador	Equipo principal	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
Trituración de impacto				
WT1110S	HVF9538	CI1110M	60-150	16500×3400×3600
WT1213S	HVF1242	CI1213M	80-200	17000×3460×3700
WT1316	HVF1242	CI1316	100-300	15000×3300×3800
Trituración de cono				
WT200/S	-	HPM200	80-150	16400×3300×3700
WT300S	-	HPM300	100-200	17800×3400×3700
WT160S	-	SC160	70-200	17000×3300×3700
WT250	-	SC250	100-250	15500×3300×3800
Fabricación de arena (eje vertical)				
WT0818	-	HVI0818	70-150	15000×3100×3700
WT0926	-	HVI0926	85-200	16000×3300×3800
Cribado				
ST722	-	ZS1548H	60-400	15700×3180×3500
ST833	-	3YK1560H	60-300	15500×3100×3500
ST833S	-	3YK1560H	60-300	17500×3100×3500
ST1083	-	3YK1860H	80-400	16500×3400×3650
ST1083S	-	3YK1860H	80-400	18500×3400×3650
ST6203	-	THS2060	100-500	18500×3260×3600

Tres opciones de accionamiento: totalmente hidráulico (motor diésel), híbrido tipo D (grupo diésel con conmutación a red) y tipo E (traslación diésel, producción 100 % con red externa).

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.