

PLATAFORMA DE MÁSTIL AUTOPROPULSADA · KYPT11.2

Lanzamiento: plataforma de mástil autopropulsada con brazo pendular. 11,2 m de altura de trabajo, 3 m de alcance horizontal y 200 kg para 2 personas. Eléctrica 24 V, se conduce a plena altura.

11,2 m

ALTURA DE TRABAJO

3 m

ALCANCE HORIZONTAL

200 kg

CAPACIDAD · 2 PERSONAS

24 V

ELÉCTRICA · 240 AH



DESCRIPCIÓN

Elevador de personal de mástil vertical, autopropulsado y 100 % eléctrico, con brazo pendular que gira 130° y torreta de 345°. Llega a 11,2 m de altura de trabajo y a 3 m de alcance horizontal, y trabaja por encima de obstáculos de hasta 7,89 m. Plegado mide 2,53 × 1,0 × 1,99 m, con neumáticos que no marcan el piso: pensado para interiores, pasillos y pisos terminados.

APLICACIONES

Mantenimiento de instalaciones eléctricas, iluminación y climatización · Depósitos y centros logísticos: trabajos sobre estanterías · Naves industriales: cañerías, bandejas portacables y estructuras · Locales comerciales, shoppings, aeropuertos y salones · Montaje de cartelería, cámaras y sistemas contra incendio · Pintura y terminaciones en altura en interiores.

VENTAJAS

- Brazo pendular de 130° sobre torreta de 345°: llega a 3 m de costado y trabaja por encima de estanterías, máquinas o cañerías de hasta 7,89 m.
- Se conduce a plena altura (0,5 km/h) con mandos proporcionales: pasa de un punto de trabajo al siguiente sin bajar.
- Compacta: 1,0 m de ancho, 1,99 m de altura plegada y radio de giro interior de 0,23 m.

- 100 % eléctrica a 24 V: sin emisiones ni ruido de motor, apta para interiores.
- Neumáticos que no marcan el piso, para pisos terminados, depósitos y locales comerciales.
- Seguridad de serie: sensor de sobrecarga, alarma de inclinación, protección contra baches, descenso de emergencia y punto de anclaje para arnés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	11,2 m
Altura máxima de plataforma	9,2 m
Alcance horizontal máximo	3 m
Altura sobre obstáculos (up and over)	7,89 m
Capacidad de carga	200 kg
Ocupantes	2
Dimensiones de la plataforma	0,62 × 0,87 m
Altura de la baranda	1,1 m
Largo total (A)	2,53 m
Ancho total (B)	1,0 m
Altura plegada (C)	1,99 m
Distancia entre ejes (D)	1,22 m
Despeje del suelo (plegada / elevada)	70 mm / 19 mm
Radio de giro (interior / exterior)	0,23 m / 1,65 m
Rotación de la torreta	345°
Giro del brazo pendular	130°
Velocidad de traslación (plegada / elevada)	4,5 km/h / 0,5 km/h
Tiempo de subida / bajada	42 s / 38 s
Pendiente máxima de trabajo	X 2,5° · Y 2,5°
Neumáticos	Ø 381 × 127 mm, no marcan el piso
Motor de tracción	24 V / 0,9 kW, corriente alterna
Motor de elevación	24 V / 3 kW
Batería	24 V / 240 Ah
Cargador	24 V / 30 A
Peso	2.950 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor de tracción de corriente alterna · Mandos proporcionales por joystick · Puertas de plataforma con cierre automático · Traslación a plena altura · Neumáticos que no marcan el piso · Tracción 4x2 · Sistema de freno automático · Sistema de descenso de emergencia · Sistema antirrotura de mangueras · Sistema de diagnóstico de fallas · Alarma por sensor de inclinación · Alarma de movimiento · Rotación de torreta de 345° · Bocina · Horómetro · Sistema de protección de carga · Baliza intermitente · Protección automática contra baches · Habilitación de traslación · Indicador de carga de batería · Liberación manual del freno · Punto de anclaje para arnés · Puntos de amarre y de izaje · Sensor de sobrecarga en la plataforma · Botón de parada de emergencia · Tapas de componentes abatibles.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos de la ficha técnica del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.