

REGLA LÁSER VIBRATORIA WS940

Ride-on laser screed · WS940 de 2,5 m y WS940C de 3 m · motor Honda GX690

2,5 / 3,0 m

ANCHO DE NIVELACIÓN

18,4 kW

MOTOR HONDA GX690

835 / 990 kg

PESO NETO

Láser

CONTROL DE ALTURA



COMPARATIVO DE MODELOS

Parámetro	WS940	WS940C
Modelo del motor	Honda GX690	Honda GX690
Potencia	18,4 kW / 25 HP	18,4 kW / 25 HP
Combustible	Gasolina	Gasolina
Cap. tanque de combustible	20 L	19 L
Ancho de nivelación	2,5 m (8,20 ft)	3,0 m (9,84 ft)
Sistema de vibración	Motor eléctrico	Vibración hidráulica
Fuerza de excitación	2.000 N	200-900 N (máx.)
Modo de pavimentación	Tornillo transportador hidráulico	Tornillo transportador hidráulico
Neumáticos	Macizos antideslizantes (con inflables anchos)	Inflables angostos (con inflables anchos)
Peso neto	990 kg (2.183 lb)	835 kg (1.841 lb)
Dimensiones (L x A x H)	3.600 x 3.000 x 1.650 mm	3.470 x 3.430 x 1.525 mm
Tamaño de transporte	3.350 x 2.000 x 1.890 mm	3.600 x 960 x 910 mm

PARA QUÉ SIRVE

Reemplaza el reglado manual en pisos industriales, galpones, playas de maniobra y losas de gran superficie. Un emisor láser define el plano y los receptores de las columnas corrigen la altura del cabezal

en tiempo real, de modo que la planicidad no depende del pulso del operador. En una sola pasada el tornillo transportador reparte el material, el sistema de vibración lo compacta y la cuchilla deja el nivel. Para alta planicidad, la combinación recomendada es regla láser + alisadora de doble rotor.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Motor Honda, confiable y de bajo consumo · sistema antideslizante de serie · ajuste fino rápido de la altura del receptor · dos tipos de neumáticos para distintas condiciones de trabajo.

SOLO LA WS940

Avance a **velocidad constante**: además de ganar precisión en la operación, reduce el esfuerzo del operador a lo largo de la jornada.

SOLO LA WS940C

Cuerpo **íntegramente de aluminio**: nivela 50 cm más ancho y aun así pesa 155 kg menos · Freno hidráulico y sistema de arrastre (tráiler) incorporados · Cabezal de trabajo con sistema de aterrizaje suave (soft landing) de serie · Detección de interruptores y calibración de válvulas: mantienen el rendimiento estable después de un uso prolongado · Compatible con **sistema 3D profiler** — nivela contra un modelo digital, no solo contra un plano láser · Función antibloqueo de los pilares.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.