

TRITURADORA DE CONO SC

Cono hidráulico monocilíndrico con control inteligente y remoto. Cámaras C (secundaria) y F (terciaria), de 27 a 2.181 t/h, 90 a 750 kW.

27-2.181 t/h

CAPACIDAD

90-750 kW

POTENCIA

C1-C2 · F1-F5

CÁMARAS



DESCRIPCIÓN

Desarrollada sobre la tecnología más avanzada del mercado, integra mecánica, hidráulica, eléctrica y control inteligente con mando remoto. Frente a otros conos: mayor capacidad y menor consumo. Cámaras tipo C para trituración media (secundaria) y tipo F para fina (terciaria), con la excentricidad ajustable sin cambiar piezas.

VENTAJAS

Cámara de trituración constante: granulometría y capacidad estables durante toda la vida del revestimiento · Sistema antipolvo por presión positiva: protege el interior y el aceite · Revestimientos sin material de relleno: cambio más rápido y más horas de máquina en marcha · Sistema de control inteligente con interfaz simple, que maximiza la productividad.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Cámara	Boca de entrada (mm)	Alimentación recomendada (mm)	Salida mínima (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)
Serie S — trituración media (secundaria)						
SC100S	C1	240	175	22	85-170	90
SC100S	C2	200	150	19	70-130	90
SC160S	C1	360	250	35	125-345	160
SC160S	C2	300	210	32	108-305	160
SC250S	C1	450	300	35	265-524	250

Modelo	Cámara	Boca de entrada (mm)	Alimentación recomendada (mm)	Salida mínima (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)
SC250S	C2	400	270	29	225-448	250
SC315S	C1	560	350	41	349-1050	315
SC315S	C2	500	320	38	318-892	315
SC450S	C1	600	375	44	498-1500	450
SC450S	C2	480	300	41	454-1274	450
Serie F — trituración fina (terciaria)						
SC100	F1	150	115	10	45-135	90
SC100	F2	65	60	8	36-80	90
SC100	F3	38	30	4	27-57	90
SC160	F1	200	160	16	150-219	160
SC160	F2	90	75	13	124-163	160
SC160	F3	50	45	6	69-99	160
SC250	F1	240	190	16	116-396	250
SC250	F2	110	90	13	117-339	250
SC250	F3	70	55	8	90-251	250
SC315	F1	275	235	16	177-662	315
SC315	F2	215	190	16	171-643	315
SC315	F3	135	115	16	197-540	315
SC315	F4	85	65	13	195-432	315
SC560	F1	300	250	22	448-1512	560
SC560	F2	240	210	19	406-1464	560
SC560	F3	155	135	19	400-1372	560
SC560	F4	90	45	13	357-912	560
SC560	F5	80	35	10	280-775	560
SC750	F1	370	295	25	394-2181	750
SC750	F2	300	240	19	342-2020	750
SC750	F3	230	185	16	267-1814	750
SC750	F4	120	95	13	248-1165	750
SC750	F5	85	70	10	185-1170	750

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.