

TRITURADORA DE EJE VERTICAL VSI7A

Arenera y moldeadora de eje vertical (VSI) para arena de trituración y cubicado de agregados. De 260 a 1.115 t/h según modo.

260-1.115 t/h

CAUDAL

2×200 a 2×500 kW

POTENCIA

<40 / <60 mm

ALIMENTACIÓN DURO / BLANDO



DESCRIPCIÓN

Nueva generación de arenera y moldeadora por impacto de eje vertical, que combina tecnología internacional con desarrollos propios. En líneas de arena manufacturada y agregados de precisión, de gran y muy gran escala, muestra un rendimiento sobresaliente.

VENTAJAS

Alimentación flexible: modos "cascada + central" y "totalmente central" · Descarga amplia: evita atascos y mejora el rendimiento · Cámara reforzada: menor costo de desgaste y más vida útil · Rotor de cuatro puertos: más caudal y más producto terminado · Apertura hidráulica de la tapa y dispositivo de izaje: mantenimiento más simple.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Alimentación máx. material duro (mm)	Alimentación máx. material blando (mm)	Caudal en trituración (t/h)	Caudal en moldeo de arena (t/h)	Potencia (kW)
VSI7A 400	<40	<50	260-285	307-445	2×200
VSI7A 500	<45	<55	345-370	412-556	2×250
VSI7A 630	<50	<60	455-488	523-683	2×315
VSI7A 710	<50	<60	508-560	610-786	2×355

Modelo	Alimentación máx. material duro (mm)	Alimentación máx. material blando (mm)	Caudal en trituration (t/h)	Caudal en moldeo de arena (t/h)	Potencia (kW)
VSI7A 800	<50	<60	600-645	693-887	2×400
VSI7A 1000	<50	<60	780-843	869-1115	2×500

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.