

TRITURADORA DE IMPACTO CI

Nueva generación de impactores con materiales de alta resistencia al desgaste y regulación hidráulica. Versiones primaria y secundaria/terciaria, de 60 a 2.000 t/h.

60-2.000 t/h

CAPACIDAD

hasta 800 mm

ALIMENTACIÓN MÁX.

160-1.000 kW

POTENCIA



DESCRIPCIÓN

La serie CI incorpora nuevos materiales de alta resistencia al desgaste que elevan de forma notable el rendimiento y la capacidad. Resultados probados en cantera de dureza media y baja abrasión, grava, cemento, reciclado de hormigón y asfalto y escorias.

VENTAJAS

Rotor pesado y robusto: trituración eficaz · Martillos resistentes al impacto y al desgaste, con granulometría de salida estable · Nuevos materiales antidesgaste: ciclos de cambio más largos y menos stock de repuestos · Dispositivo hidráulico multifunción: regulación precisa y rápida, menos esfuerzo y menos paradas.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Alimentación máx. (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Dimensiones LxAxH (mm)
Secundaria y terciaria				
CI1110	250	60-210	160	2826×2087×2285
CI1213	300	80-280	200	2903×2530×2411
CI1316	300	100-350	250	2970×2770×2535
CI1321	300	130-430	315	2955×3285×2585
CI1521	350	200-600	2×(200-250)	3450×3620×2770
CI1524	350	240-700	2×315	3450×3925×2855

Modelo	Alimentación máx. (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Dimensiones LxAxH (mm)
CI1630	400	300-900	710-800	3693×4520×3173
Primaria				
CI1313	600	100-480	200	2972×2560×2937
CI1415	600	120-600	250	2985×2790×3068
CI1620	800	220-900	2×(200-250)	4261×3480×3780
CI2023	800	400-2000	2×500	5151×4424×4712

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.