

# TRITURADORA DE IMPACTO PF

Impactor de eje horizontal para material de dureza media y baja abrasión: caliza, reciclado, asfalto. Rotores de Ø1.000 a Ø1.800 mm, de 30 a 800 t/h.

30-800 t/h

CAPACIDAD

hasta 800 mm

ALIMENTACIÓN MÁX.

45-710 kW

POTENCIA



## DESCRIPCIÓN

Diseño estructural único y fabricación avanzada. Se usa ampliamente en vialidad, ferrocarril, energía y materiales de construcción para triturar materiales de dureza media o inferior y baja abrasión, con buena forma de grano.

## VENTAJAS

Boca grande y cámara alta: admite material duro y de gran tamaño, con poco polvo de piedra en el producto · Estructura compacta, rígida, con rotor de gran inercia · La separación entre placas de impacto y martillos se regula con facilidad, controlando la granulometría y la cubicidad · Martillos de alto cromo: resistentes al impacto y al desgaste.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

| Modelo | Rotor Ø×L (mm) | Boca de entrada (mm) | Alimentación máx. (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|--------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| PF1007 | Φ1000×700      | 400×730              | 300                    | 30-70           | 4P 45         | 2330×1660×2300         |
| PF1010 | Φ1000×1050     | 400×1080             | 350                    | 50-90           | 4P 55         | 2370×1700×2390         |
| PF1210 | Φ1250×1050     | 400×1080             | 350                    | 70-130          | 6P 110        | 2680×2160×2800         |
| PF1214 | Φ1250×1400     | 400×1430             | 350                    | 80-180          | 6P 132        | 2650×2460×2800         |
| PF1315 | Φ1320×1500     | 860×1520             | 500                    | 100-280         | 6P 200        | 3180×2720×3120         |
| PF1320 | Φ1320×2000     | 993×2000             | 500                    | 140-380         | 6P 250        | 3220×3100×3120         |
| PF1520 | Φ1500×2000     | 830×2040             | 700                    | 200-550         | 4P 2×200      | 3959×3564×3330         |

| Modelo | Rotor Ø×L<br>(mm) | Boca de entrada<br>(mm) | Alimentación máx.<br>(mm) | Capacidad<br>(t/h) | Potencia<br>(kW) | Dimensiones L×A×H<br>(mm) |
|--------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| PF1820 | Φ1800×2000        | 1260×2040               | 800                       | 300-800            | 6P 710           | 4400×3866×4009            |

**GNH — Generando Nuevos Horizontes** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay  
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

*Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.*