

TRITURADORA DE MANDÍBULAS PE

Trituradora de mandíbulas PE / PEX: la primaria clásica, robusta y simple de mantener. Bocas de 150×250 a 1.500×1.800 mm, de 1 a 1.200 t/h.

1-1.200 t/h

CAPACIDAD

147-245 MPa

RESISTENCIA DEL MATERIAL

5,5-380 kW

POTENCIA



DESCRIPCIÓN

La trituradora de mandíbulas de referencia: estructura simple, sólida y de mantenimiento fácil, con costo de compra e instalación contenido. Tritura roca y minerales con resistencia a la compresión de 147 a 245 MPa en fracciones gruesas, medias y finas. La serie PE es la primaria; la PEX, con boca alargada, es la de trituración fina.

VENTAJAS

Bastidor tipo E, capaz de soportar mayor fuerza de impacto · Volante de gran diámetro: robusto y durable · Ajuste de la abertura de salida por laines, firme y confiable.

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Boca de entrada (mm)	Alimentación máx. (mm)	Rango de salida (mm)	Capacidad (t/h)	Velocidad excéntrico (r/min)	Potencia (kW)	Dimensiones L×A×H (mm)
Serie PE — trituración primaria							
PE 150×250	150×250	125	10-40	1-3	268	4P 5,5	760×700×860
PE 200×300	200×300	180	15-50	2-6	260	4P 7,5	920×790×980
PE 200×350	200×350	180	18-60	3-10	276	4P 11	1000×920×1115
PE 250×400	250×400	210	20-70	5-21	300	6P 15	1110×1070×1290
PE 400×600	400×600	340	40-100	16-64	270	6P 30	1630×1740×1613
PE 500×750	500×750	425	50-100	40-110	268	6P 55	1916×1848×1920

Modelo	Boca de entrada (mm)	Alimentación máx. (mm)	Rango de salida (mm)	Capacidad (t/h)	Velocidad excéntrico (r/min)	Potencia (kW)	Dimensiones L×A×H (mm)
PE 600×750	600×750	500	150-200	80-240	268	6P 55	2020×1848×1920
PE 600×900	600×900	500	65-150	70-180	254	6P 55	2540×2000×2345
PE 750×1060	750×1060	630	80-180	110-320	245	8P 110	2680×2380×2785
PE 900×1200	900×1200	750	100-200	220-380	208	8P 110	3480×2910×3330
PE 1200×1500	1200×1500	1020	150-350	400-1000	200	8P 245	5000×3222×3843
PE 1500×1800	1500×1800	1200	220-350	580-1200	200	8P 380	5682×3940×5335
Serie PEX — trituración fina							
PEX 150×750	150×750	120	18-50	8-25	320	4P 15	1170×1580×1030
PEX 250×750	250×750	210	25-60	13-35	320	6P 22	1550×1730×1470
PEX 250×1000	250×1000	210	25-60	16-52	330	6P 30	1590×2010×1380
PEX 250×1200	250×1200	210	25-60	20-61	330	6P 37	1780×2220×1430
PEX 300×1300	300×1300	250	20-90	16-105	300	6P 55	2210×2320×1725
PEX 500×1500	500×1500	420	25-100	50-180	280	6P 90	2430×2560×2020

Potencias para 50 Hz. A 60 Hz, PE 150×250 y PEX 150×750 pasan a motor de 6 polos.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
 WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante HONSN. La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.